

序号	名称	规格型号及参数	单位	数量
打饭间				
1	保温宴会餐车	<p>采购优质 SUS304 板材，主面板厚度 1.5mm，网架尺寸 636*530mm。</p> <p>1. 本保温餐车采用风机送风加热模式，升温快，发热均匀；</p> <p>2. 底部放置水盆，采用自然蒸发的方式保持食物的湿度和温度，可拆式门胶条，清洗方便快捷；</p> <p>3. 温度调节范围：30℃~85℃；</p> <p>4. 可放 22 层，标配 22 个层架；份数盘尺寸：1/1、1/2；</p> <p>5. 规格：1540*940*1860mm，功率：2.52KW，电压 220V~50HZ；</p>	台	1
2	打饭打汤台	<p>规格：1200*700*800</p> <p>1. 材质：采用优质 SUS304#不锈钢板材，台面主板厚度为 1.5mm 下衬加强筋，腿采 38*1.2mm 的圆管，脚为金属外包不锈钢；</p> <p>2. 功率：220v/3kw；</p> <p>3. 附件：带汤桶及饭桶，优质静音刹车轮，移动稳定，超强载重；</p>	台	1
3	开水机连座	<p>规格：537*400*1500</p> <p>1. 功率：12KW；</p> <p>2. 材质：内外胆采用 SUS304#材质，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上；</p> <p>3. 功能：出水量 120L/h，防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤；</p>	台	2
主厨房				
1	双眼 80 大锅灶	<p>规格：2100*1150*800</p> <p>1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板材制造；</p> <p>2. 灶面板材为 1.5mm 不锈钢，台面辐射低；炉架采用挤压型材，模块化组装，表面电泳处理重量轻洁净度高，防酸防碱，炉膛球墨铸铁铸造，耐热震耐冲击，炉头采用恒压预混燃烧技术，燃烧充分更静音；双稳压阀，熄火保护控制阀，防误操作，防意外熄火，主火长明火连体阀，风机电联动总成，风气比自动调节，燃气压力自动稳压，高低峰时不影响火力。炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 55%以上，干烟气中 CO(a=1)环境排放标准 0.002%以下；</p> <p>3. 节能水咀，水源接口 DN15，排污口 DN32。</p> <p>4. 超静音交流风机，220V/160W，50HZ；</p> <p>5. 配摇摆水龙头、锅撑、尾撑、火种、阀门等；</p> <p>提供国家认可的权威机构出具的炉灶检测报告复印件加盖供应商公章。</p>	台	2
2	单眼 80 大锅灶	<p>规格：1100*1150*800</p> <p>1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板材制造</p> <p>2. 灶面板材为 1.5mm 不锈钢，台面辐射低；炉架采用挤压型材，模块化组装，表面电泳处理重量轻洁净度高，防酸防碱，炉膛球墨铸铁铸造，耐热震耐冲击，炉头采用恒压预混燃烧技术，燃烧充分更静音；双稳压阀，熄火保护控制阀，防误操作，防意外熄火，主火长明火连体阀，风机电联动总成，风气比自动调节，燃气压力自动稳压，高低峰时不影响火力。炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 55%以上，干烟气中 CO(a=1)环境排放标准 0.002%以下；</p> <p>3. 节能水咀，水源接口 DN15，排污口 DN32；</p> <p>4. 超静音交流风机，220V/80W，50HZ；</p> <p>5. 配摇摆水龙头、锅撑、尾撑、火种、阀门等；</p>	台	1

		提供国家认可的权威机构出具的炉灶检测报告复印件加盖供应商公章。		
3	单眼单温炒灶	规格：1200*1000*800 1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板材制造； 2. 灶面板材为 1.5mm 不锈钢，台面辐射低；炉架采用挤压型材，模块化组装，表面电泳处理重量轻洁净度高，防酸防碱，炉膛球墨铸铁铸造，耐热震耐冲击，炉头采用恒压预混燃烧技术，燃烧充分更静音；双稳压阀，熄火保护控制阀，防误操作，防意外熄火，主火长明火连体阀，风机电联动总成，风气比自动调节，燃气压力自动稳压，高低峰时不影响火力。炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 55%以上，干烟气中 CO(a=1)环境排放标准 0.002%以下； 3. 节能水咀，水源接口 DN15，排污口 DN32； 4. 超静音交流风机，220V/80W，50HZ； 5. 配摇摆水龙头、锅撑、尾撑、火种、阀门等； 提供国家认可的权威机构出具的炉灶检测报告复印件加盖供应商公章。	台	1
通风系统				
1	湿式静电净化一体机	规格：2000*1350*1320 1. 材质：304#1.2mm 不锈钢； 2. 排风口尺寸：400*400； 3. 电源 380V/50HZ； 4. 设备功率：2.3kw； 5. 排风量≥5000m ³ /h；前出风一体式烟罩，采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。再在高压电场的作用下，油烟气体、黑烟颗粒及臭味荷电分离并吸附与电极上，降解炭化成二氧化碳和水。同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去烟气中大部分的气味。电源采用智能专用电源，短路保护，更安全。设备自带动力，集抽排净化一体。风机功率≤1.5KW，水泵功率≤0.3KW，电场功率≤0.5KW。具备防火功能，LED灯防水设计。高清液晶屏显示功能，实时显示设备运行状态，中文显示，方便用户操作。隐藏式开关按钮，一键运行，一键停止，一键清洗。设备自带自动清洗功能，安全节能环保； 提供国家认可的权威机构出具的油烟净化一体机额定风量下油烟净化率≥95%，排放浓度≤0.8mg/m ³ 中国环境标志产品认证证书；（提供证书网络截图加盖供应商公章）	台	4
2	风管	规格：500*500*25m 优质 SUS304#不锈钢板材制造，厚度 1.2mm	平方米	50
3	百叶窗	规格：500*500 材质：铝合金	个	2
其他				
1	旧设备拆除、搬运		项	1
2	燃气管道安装		项	1
3	安装人工及安装配件		项	1
4	设备运输搬运		项	1