

## 五、报价明细表

报价明细表

单

序号	名称	品牌	规格型号	技术参数	数量
1	LED 显示屏	正创	P1.86	像素间距 (mm) 1.86, 尺寸: 3.2m*1.28m, 分辨率: 1720*688 像素结构 表贴三合一 SMD1515 黑灯; 像素间距 (mm) 1.86; 模组最大功耗 (W/块) 12; 像素密度 (点/m <sup>2</sup> ) 287296; 维护方式 前维护; 显示屏亮度 (nits) 600; 色温 (K) 8000—19000 可调; 水平视角 (°) 160; 垂直视角 (°) 160; 对比度 4000:1; 亮度均匀性 ≥97%; 色度均匀性 ±0.003Cx, Cy 之内; 最佳视距 (m) ≥2; 驱动方式 恒流驱动 ; 换帧频率 (Hz) 60。	4.1 平方米
2	LED 控制系统	正创	定制	1、单卡最大带载 512×256 像素, 最多支持 32 组 RGB 并行数据; 2、支持逐点亮色度校正: 配合调试软件和校正软件, 对每个灯点的亮度和色度进行校正; 3、快速亮暗线调节: 在调试软件上进行快速亮暗线调节, 用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙; 4、配置参数双备份: 通过 NovaLCT 在接收卡上保存两份接收卡配置参数, 其中一份作为备份参数; 5、双程序备份: 接收卡出厂时保存了两份应用程序, 以防程序更新异常导致的升级卡死。	1 套

3	LED 视频处理器	正创	定制	<p>1、支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS；</p> <p>2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能；</p> <p>3、安装 Android 子卡后，Android 播放源模式下，支持使用鼠标进行控制；</p> <p>4、支持输入源一键切换；</p> <p>5、支持输入分辨率预设及自定义调节；</p> <p>6、支持画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式，支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置；</p> <p>7、支持 2 个网口输出，最大带载 130 万像素；</p> <p>8、支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等；</p> <p>9、前面板直观的 OLED 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。</p>	1 套
4	安装钢结构及包边	国产	定制	<p>安装钢结构为 30mm*30mm 及 20*40mm 的方管制作，尺寸为宽 3.2m*高 1.28m。包边为 0.8 黑色拉丝不锈钢款的为 50mm。</p>	1 套
5	时统服务器	华博	ST-BD-2000A	<p>包含时钟主机、授时天线，能提供北斗授时，RJ45 接口</p>	1 套
6	高清 HDMI	融倍祺	RBQ-HDMI8*8	<p>HDMI 接口，8*8 支持 1080P</p>	1 台
7	指挥终端	联想	AI0520	<p>CPU: 四核 R5 3500U，内存 8G，硬盘 256G 固态，显卡 UHD600，显示屏 21.5 吋，带 HDMI 输出</p>	1 台
8	高清会议摄像机	旭顶	省统型	<p>高清会议摄像机 <math>\geq 200W</math> 像素、支持 DVI\HDMI 输出，<math>\geq 12</math> 倍光学变焦，支持控制协议:VISCA，PELCO-D，PELCO-P 协议；</p> <p>通过省人防会议管理平台的界面进行使用操作和控制，可实现省、市、区（县）、街道（乡镇）全网统一控制和管理；</p>	1 套

9	会议视频终端	旭顶	省统型	<p>1. 支持协议 H. 323 IP、SIP、T. 120、H. 239 符合当前主流音视频编码方式;</p> <p>2. 支持 4M 速率, 分辨率: 1080P 30 帧 / 秒;</p> <p>3. 网络接口: 以太网口 2 口交换式 10/100BASE-T 全双工;</p> <p>、音频接口输入: 1 全向麦克风, 2 路 HDMI, 1 路 3.5mm 接口; 音频接口输出: 1 路 HDMI, 1 路 3.5mm 接口;</p> <p>5. 视频输入: 1 路 HDMI, 1 路 DVI-I; 视频输出: 2 路 HDMI;</p> <p>6. 支持双显; 一个全向数字麦克风、一个遥控器;</p> <p>7. 实现与常州市人防现有的视频会议无缝对接, 保证与常州市人防的视频会议系统实现互联互通和互控级联;</p> <p>8. 通过省人防会议管理平台的界面进行使用操作和控制, 可实现省、市、区(县)、街道(乡镇)全网统一控制和管理;</p>	1 套
10	配套线缆	旭顶	定制	HDMI 2 线米*4 根, 及成品网线 2 米*4 根, 音频线 2 米*4 根	1 套
11	调音台	雅马哈	MG10XU	输入 6 路, 输出 5 带效果器	1 台
12	会议话筒	先歌舒尔	一拖八	鹅颈式一拖八无线	1 台
13	音箱	JBL	Contron25	功率 150W, 双分频。支持采样率 80Hz-16kHz	2 只
14	音箱支架	国产	定制	国产优质	2 只
15	电源时序器	DBX	SR-388	8 路 16A	1 台
16	功放	皇冠	T5	功率 4Ω 双声道 ≥450W, 4Ω 双声道 ≥330W, 信噪比 ≥100db, 灵敏度 ≥0.775V / 1.4V, 频率响应 0db, -1db	1 台
17	压限器	DBX	266XL	输入阻抗 ≥ 40kΩ, 最大输入 >+22dBu, 最大输出 >+21dBu 噪音 <-93dBu;	1 台
18	红外摄像机	海康	DS-IPC-T12H HV3-IA	最大图像尺寸 1920*1080, 最小照度 ≤0.0005Lux 彩色, 0Lux 黑白传感器 1 / 2.7" CMOS;	1 台

19	远程电源终端	华博	YC-DY-4	4位10A; 能接受新北地下人防指挥所电源控制平台控制;	1台
20	高清线缆	国产	定制	HDMI线3米*4根, 20米*1根音频线2米*4根线等按现场要求定制	1批
21	音箱线	国产	300芯	300芯	50米
22	话筒线	国产	112编制网	112编制网	50米
23	电源线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	50米
24	电源线	国产	RVV2*2.5	RVV2*2.5	50米
25	管材	国产	DN25, PVC	DN25, PVC	100米
26	网线	国产	超五类	超五类	300米
27	操作台	国产	定制	定制每单元宽600mm*高750mm实木台面, 下部为19吋标准机柜, 每单元配一套防雷8口16APDU	2单元
合计		小写: 148835 元; 大写: 壹拾肆万捌仟捌佰叁拾伍元整。			

供应商(盖章): 上海华博信息服务有限公司常州分公司

法定代表人(或负责人)或授权代表(签字或盖章):

日期: 2022年12月19日



注:

1、“报价表明细表”中的合计数应与“开标(报价)一览表”中的总报价一致,如有不一致,以“开标(报价)一览表”中的总报价为准;

2、如供应商的最终报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序将自行承担由此而产生的任何法律责任。采购代理机构对此不承担任何责任。