

## 分项报价明细

序号	名称	主要性能指标	品牌	型号	单位	数量	投标报价	
							单价	合价
1	六类非屏蔽模块	1. 主体采用 UL94V-0 耐冲击及耐燃 ABS 材料； 2. 接触针为磷青铜,以 100 μ" 镍底层,再覆上 50 μ" 镀金； 3. 最低 250MHz 的带宽,具有超越 6 类规格的传输性能； 4. 最小插拔寿命 750 次； 5. 电介值承受功率:1000VAC RMS@60Hz/min； 6. 符合 ANSI/TIA-568-C.2-2009 或 EIA / TIA -568-C.2-2009 标准； 7. 提供国家认可的第三方检测机构出具的六类非屏蔽模块有效的检测 报告复印件并加盖投标人公章。	普鲁斯特	PROT6U-01M	只	146	26.60	3883.60
2	双口终端面板	1. 材料:ABS； 2. 防火级别:满足 V94-0 防火标准； 3. 86 英式面板,45 度角斜口；带防尘盖； 4. 可安装 2 个模块；	普鲁斯特	PROT5U-860 2BK	只	68	7.60	516.80
3	单口终端面板	1. 材料:ABS； 2. 防火级别:满足 V94-0 防火标准；	普鲁斯特	PROT5U-860 1BK	只	10	7.60	76.00

		3.86 英寸面板，45 度角斜口；带防尘盖； 4.可安装 1 个模块；						
4	信息地插	1. 规格：铜制弹起式地插 2. 性能：通过转接板可安装数据、语音模块； 3. 材料：纯铜； 4. 标准：应用标准 ANSI/TIA-568C. 2, ISO/IEC11801-2002ed2. 0, GB50311-2007； 5. 特点：嵌入式面框，安装方便；一体成型，防渗构造；	普鲁斯特	PROTLU-020 1	套	2	133.00	266.00
5	2 米六类 4 对非屏蔽跳线	1. 采用多股软线为导体，两端 RJ45 采用易插拔延长柄设计； 2. 系统支持 250MHz；长度为 3 米； 3. 跳接线护套：低烟无卤阻燃聚烯烃（LSZHP），LSZH 环保等级；	普鲁斯特	PROT6U-010 2	根	146	26.60	3883.60
6	12 芯单模光缆	1. 12 芯室外单模； 2. 最大衰减:0.36dB/0.22dB/Km @ 1310nm, 0.36dB/Km @ 1383nm±3nm； 3. 零色散波长范围:1300~1324nm；零色散斜率≤0.093ps/(nm <sup>2</sup> .km)； 截止波长 $\lambda_c \leq 1260\text{nm}$ ；模长直径 (MFD) 1310nm:9.3±0.4 μm；色散系数, 1285~1340nm:-3.5~3.0ps/(nm.km)，1550nm≤18ps/(nm.km)；光纤翘曲半径≥4.0m； 4. 提供国家认可的第三方检测机构出具的单模光纤链路有效的检测报告复印件并加盖投标人公章。	普鲁斯特	PTGY-XTW01 2S2	米	50	11.40	570.00
7	六类 4 对非屏蔽双绞线	1. 铜丝线规:六类:23AWG，材料为优质无氧铜.线芯:带十字芯骨架； 2. 绝缘层:PE 料。外皮:材料为优质 PVC 料； 3. 六类非屏蔽双绞线进行衰减常数、串音及串音功率和、延时、回损、阻抗、导线直流电阻及电阻不平衡、电容及电容不平衡等基本传输参数测试；	普鲁斯特	PROT6U-101 6	米	10980	2.95	32391.00

		4. 提供国家认可的第三方检测机构出具的六类非屏蔽信道（12 连接点）有效的检测报告复印件并加盖投标人公章。							
8	50 对大对数电话电缆	50 对大对数电缆	普鲁斯特	PROT3U-1050	米	50	20.90	1045.00	
9	门禁电源线	RVVP4*1	铭阳	RVVP4*1	米	120	6.65	798.00	
10	出门按钮信号线	RVVP2*0.5	铭阳	RVV2*0.5	米	20	2.38	47.50	
11	24 口六类非屏蔽配线架	<p>1. 模块式配线架，双向可拆卸模块支持从前后安装模块，满配 24 个模块；</p> <p>2. 配线架后面配有理线托架；</p> <p>3. 配线架配有防尘盖；</p> <p>4. 其他要求：</p> <p>(1) 提供国家认可的第三方检测机构出具的非屏蔽配线架有效的检测报告复印件并加盖投标人公章。</p> <p>(2) 提供国家认可的第三方检测机构出具的六类非屏蔽信道（12 连接点）有效的检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	普鲁斯特	PCEP-U1024-64PC	只	10	700.00	7000.00	
12	12 芯光纤配线架	<p>1. 配线架端口:12 芯；高度:1U；</p> <p>2. 安装方式:19 英寸机柜式安装，可直接安装于墙面；</p> <p>3. 安装双工 LC 可达 24 芯；</p> <p>4. 连接衰耗:多模 0.1dB；单模 0.2dB；</p> <p>5. 全钢喷塑壳体，结构牢固，美观大方，使用方便，有效防尘；</p> <p>6. 配套提供暗装底盒，暗装盒内设有线缆盘绕存储架，保证光纤的最小</p>	普鲁斯特	PROT1U-12LC	个	2	494.00	988.00	

		曲率半径；出厂满配耦合器；						
13	110 语音配线架	1. 语音配线架，110 型语音模块，含卡接模块，含 19 寸安装底座	普鲁斯特	PROT1U-110	个	2	171.00	342.00
14	光纤尾纤	含 1 米 LC 单模尾纤及熔接	普鲁斯特	PROTLC-01SI	芯	24	28.50	684.00
15	理线环	1. 采用金属材质，坚固且不易被划伤； 2. 琴键式理线槽位，保证跳线良好的弯曲，保证传输性能； 3. 上下活扣设计，方便理线；	普鲁斯特	PROT1U	只	15	76.00	1140.00
16	语音跳线	110-RJ45 跳线	普鲁斯特	PROT5U-0101110	根	68	22.80	1550.40
17	3 米六类 4 对非屏蔽跳线	1. 采用多股软线为导体，两端 RJ45 采用易插拔延长柄设计； 2. 系统支持 250MHz；长度为 3 米； 3. 跳接线护套：低烟无卤高阻燃聚烯烃（LSZHP），LSZH 环保等级； 4. 提供国家认可的第三方检测机构出具的六类非屏蔽低烟无卤跳线有效的检测报告复印件并加盖投标人公章。	普鲁斯特	PROT6U-0103	根	123	31.00	3813.00
18	42U 机柜	1. 尺寸：600MM×600MM×2000MM； 2. 厚度：方孔条≥2.0mm，其他≥1.2mm； 3. 配置：带锁前后门；易卸散热型侧后门；固定板两块； 4. 主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作； 5. 含机柜 PDU	图腾	42U	台	2	2500.00	5000.00

19	进线间整理	现有进线间光缆、铜缆整理，包含扩大进户位置孔洞封堵、配套桥架管 路敷设，协助用户配合各运营商对所有进户光缆进行迁移割接	国产优质	定制	项	1	21000.00	21000.00
20	指挥中心设备迁移	原指挥中心机柜设备拆除并安装至新设备间，含机柜内网络交换机、音频处理器、无线话筒、视频会议等前后端设备	国产优质	定制	项	1	5225.00	5225.00
21	400 万高清网络半球摄像机	<p>1. 传感器类型：≥1/1.8 英寸 CMOS；镜头光圈：≥F1.0；像素：≥400 万；最大分辨率：≥2560×1440；</p> <p>2. 最低照度：≤0.001lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；</p> <p>3. 最大补光距离：≥30m（暖光）；补光灯：≥2 颗（暖光灯）；</p> <p>4. 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围 1~30fps；</p> <p>5. 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；</p> <p>6. 可通过浏览器进行各智能方案配置切换，切换过程中无需重启；</p> <p>7. 支持内置 MIC；</p> <p>8. 支持网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；智能动检（人）；安全异常报警；</p> <p>9. 供电方式：DC12V/PoE；</p> <p>10. 防护等级：≥IP67；</p>	大华	DH-IPC-HDW3489T-A-LED	台	34	902.50	30685.00
22	400 万高清网络枪型摄像机	<p>1. 传感器类型：≥1/1.8 英寸 CMOS；镜头光圈：F1.0；像素：≥400 万；最大分辨率：≥2560×1440；</p> <p>2. 最低照度：≤0.001lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；</p> <p>3. 最大补光距离：≥40m（暖光）；补光灯：≥4 颗（暖光灯）；</p>	大华	DH-IPC-HFW3489M-A-LED	台	1	902.50	902.50

		<p>4. 通用行为分析：绊线入侵;区域入侵;</p> <p>5. 支持内置 MIC;</p> <p>6. 报警事件：网络断开； IP 冲突； 非法访问； 动态检测； 视频遮挡； 绊线入侵； 区域入侵； 音频异常侦测； 电压检测； 智能动检（人）； 安全 异常；</p> <p>7. 当触发动检或报警时, 视频录像帧率应自动调整至设定值, 设定范围 1~30fps;</p> <p>8. 预览最大用户数： ≥20 个（总带宽: ≥48M）；</p> <p>9. 供电方式： DC12V/PoE;</p> <p>10. 当电源电压低于DC8. 4V 或高于DC19V, 可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音;</p> <p>11. 防护等级： IP67;</p>						
23	800 万高清网络全景摄像机	<p>1. 双路 ≥400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器;</p> <p>2. 视场角:水平不小于 180,垂直不小于 50;</p> <p>3. 内置高效暖光灯, 最大暖光监控距离 30 米</p> <p>4. 内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法, 有效提升检测准确率</p> <p>5. 支持绊线入侵, 区域入侵, 快速移动, 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测;</p> <p>6. 内置毫米波雷达模块, 最大支持 50 米检测距离, 低照和雾天环境有效识别人和车;</p> <p>▲7. WEB 界面可显示雷达画面（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）;</p> <p>▲8. 支持雷达路和视频路通过目标人物的位置进行手动标定（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）;</p>	大华	DH-IPC-PFW 5849-A180- E2-RD-AST	台	1	1594.10	1594.10

		<p>▲9. 支持在智能事件触发时,子显示画面显示放大跟踪触发目标,支持预览和回放,跟踪时长可设置(提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章);</p> <p>10. 可通过浏览器设置将画面分为 1+1、1+3、1+5 等多种分屏方式显示,子显示画面可进行任意大小、位置调节;</p> <p>11. 支持智能分时复用功能,可支持设置 10 套智能方案,不同智能方案可配置不同的智能组合,可按时间设置自动切换(提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章);</p> <p>12. 支持报警≥2 进≥2 出,音频≥1 进≥1 出,485, BNC, 最大支持 256G Micro SD 卡,内置 MIC, 内置扬声器;</p> <p>13. 支持 DC12V/POE 供电方式,支持 12V 电源返送,最大电流 165mA,方便工程安装;</p> <p>14. 内置双麦克风,具有自适应降噪能力,可满足 20 米远程拾音;</p> <p>15. 支持≥IP67 防护等级;</p>						
24	摄像机支架	摄像机支架	大华	DH-PFB120WS	个	2	28.50	57.00
25	16 路硬盘录像机	<p>1. 主处理器:工业级嵌入式微控制器;</p> <p>2. 接入路数:≥16 路;</p> <p>3. 硬盘接口:≥8 个, SATA3.0, 单盘最大 10T;</p> <p>4. 分辨率:16MP; 12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1;</p> <p>5. 网络带宽:≥256Mbps 接入、≥256Mbps 存储、≥256Mbps 转发</p> <p>6. 解码能力:不小于 1 路 16M@20fps; 1 路 12M@20fps; 2 路 8M@30fps; 4 路 5M@30fps; 5 路 4M@30fps; 10 路 1080P@30fps;</p> <p>7. 画面分割:主屏:1/4/8/9/16; 辅屏:1/4/8/9;</p>	大华	DH-NVR4816-4KS2/I	台	1	2090.00	2090.00

	<p>▲8. 具备防火墙能力，能够抗 ICMP 洪泛攻击、防半连接攻击，用户操作设备过程中，涉及到设备敏感数据的信令交互，采用数字信封技术加密后在网络中传输；（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>▲9. 应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志；（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>10. 前智能分析:支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD 功能;</p> <p>11. 后智能分析:支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD;</p> <p>12. 音频输入:≥1 路，RCA 输入口，语音对讲输入；音频输出:≥1 路，RCA 输出口，复用语音对讲输出；HDMI 接口:≥1 个，最大支持 4K 分辨率输出；VGA 接口:≥1 个；</p> <p>13. 支持码流采用 AES256 加密技术加密后在网络中传输；设备支持码流采用 TLS 通道加密技术加密后在网络中传输；</p> <p>▲14. 当设备出现以下安全异常:非法可执行程序运行预警；WEB 路径暴力破解预警；会话连接超限预警；会话 ID 暴力破解预警；其中任意一个时，可以触发报警并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警；（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>15. 人脸检测前智能性能（路数）:≥8 路；人脸检测后智能性能（1080P）（路数）:≥1 路，单路最多同时检测≥12 张人脸每秒；</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		16.人脸识别前智能性能(路数):≥8路;人脸识别后智能性能(1080P)(路数):支持图片流人脸≥4张/秒;						
26	32路硬盘录像机	<p>1. 主处理器:工业级嵌入式微控制器;</p> <p>2. 接入路数:≥32路;</p> <p>3. 硬盘接口:≥8个,SATA3.0,单盘最大10T;</p> <p>4. 分辨率:16MP;12MP;8MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;D1;</p> <p>5. 网络带宽:≥256Mbps接入、≥256Mbps存储、≥256Mbps转发</p> <p>6. 解码能力:不小于1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;</p> <p>7. 画面分割:主屏:1/4/8/9/16;辅屏:1/4/8/9;</p> <p>8. 具备防火墙能力,能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击,用户操作设备过程中,涉及到设备敏感数据的信令交互,采用数字信封技术加密后在网络中传输;</p> <p>9. 应自动记录与设备信息安全相关的日志信息,作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志;</p> <p>10. 前智能分析:支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能;</p> <p>11. 后智能分析:支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD;</p> <p>12. 音频输入:≥1路,RCA输入口,语音对讲输入;音频输出:≥1路,RCA输出口,复用语音对讲输出;HDMI接口:≥1个,最大支持4K分辨率输出;VGA接口:≥1个;</p> <p>13. 支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输;设备支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输;</p>	大华	DH-NVR4832-4KS2/I	台	1	2660.00	2660.00

		<p>14. 当设备出现以下安全异常：非法可执行程序运行预警；WEB 路径暴力破解预警；会话连接超限预警；会话 ID 暴力破解预警；其中任意一个时，可以触发报警并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警；</p> <p>15. 人脸检测前智能性能（路数）：≥8 路；人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：≥1 路，单路最多同时检测≥12 张人脸每秒；</p> <p>16. 人脸识别前智能性能（路数）：≥8 路；人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：支持图片流人脸≥4 张/秒；</p>						
27	10T 监控硬盘	10T 监控硬盘	希捷	ST10000VE000	块	5	1482.00	7410.00
28	双门锁	<p>1. 外壳材料：铝合金；</p> <p>2. 表面工艺：电镀拉丝；</p> <p>3. 信号输出：COM/NO/NC；</p> <p>4. 门状态检测：1 路，继电器；</p> <p>5. 安全类型：断电开门；</p> <p>6. 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；</p> <p>7. 供电方式：DC 12V 510X2（mA）；</p>	大华	DH-ASF280BL-L	只	1	427.50	427.50
29	开门按钮	<p>1. 结构：塑料面板；</p> <p>2. 性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V；</p> <p>3. 输出：常开；</p> <p>4. 类型：适合埋入式电器盒使用；</p>	大华	DH-ASF900	个	2	19.00	38.00
30	人脸门禁一体机	<p>1. 采用≥7 英寸曲面液晶屏，屏幕显示分辨率≥1024x600；</p> <p>2. 采用 ≥200 万双目摄像头；</p> <p>▲3. 为适应不同的安装环境，屏幕流明度不低于 550cd/m<sup>2</sup>，屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足 IK06，结构后壳防破坏能力应满足 IK07；</p>	大华	DH-ASI7213KL	台	2	1900.00	3800.00

	<p>(提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章)</p> <p>4. 支持自动补光，降低环境光污染</p> <p>5. 支持≥2 万个用户、2 万张人脸、2 万个密码、5 万张 IC 卡、30 万条记录;</p> <p>6. 支持人脸、IC 卡、CPU 卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式;</p> <p>7. 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置;</p> <p>8. 支持面部识别距离 0.3m-3.0m; 适应 0.9m~2.4m 身高范围;</p> <p>9. 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私;</p> <p>10. 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警;</p> <p>11. 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假;</p> <p>▲12. 应支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能; 应支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像; 应支持 H.264、H.265 视频编码设置功能，同时作为信息展示，设备可以支持≥ 5 段视频的播放设置; 视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置; 视频格式应支持 MP4、AVI、DAV; 视频应能配置开始播放时间和结束播放时间; 视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式; 视频应支持多段循环播放; (提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章)</p> <p>13. 支持以下模块扩展功能(指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码)</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		14. 支持 IP65 防护等级;						
31	电源适配器	AC100V~240V-60W-12V5A-VI 级	大华	E060-1A120 50006	个	2	171.00	342.00
32	48 口千兆交换机	<p>1. 固化 10/100/1000M 以太网端口≥48, 固化 1G SFP 光接口≥4 个, 交换容量≥400Gbps, 包转发率≥87Mpps;</p> <p>2. 支持 MAC 地址≥16K, 支持 ARP 表项≥4K, IPv4 FIB 表项≥4K;</p> <p>3. 支持 4K 个 VLAN, 支持 Voice VLAN, 基于端口的 VLAN, 基于 MAC 的 VLAN, 基于协议的 VLAN;</p> <p>4. 支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议, 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击, 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC, 支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定;</p> <p>5. 支持以太网环网保护协议 ERPS, 故障倒换时间小于 50ms;</p> <p>6. 支持 Telemetry 技术, 配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析, 精准展现网络实时状态, 并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因, 发现影响用户体验的网络问题, 精准保障用户体验。</p>	华为	S5735S-L48 T4S-A1	台	4	4750.00	19000.00
33	24 口 POE 交换机	<p>1. 固化 10/100/1000M 以太网端口≥24, 固化 1G SFP 光接口≥4 个, 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥50Mpps;</p> <p>▲2. 支持 POE/POE+, POE 功率超过 380W; (提供官网链接及产品彩页截图)</p> <p>▲3. 支持快速 POE 功能, 当交换机电源上电时, 支持秒级实现对 PD 设备的供电; (提供官网链接及产品彩页截图)</p>	华为	S5735S-L24 P4S-A1	台	3	4750.00	14250.00

		<p>4. 支持 MAC 地址≥16K, 支持 ARP 表项≥4K, IPv4 FIB 表项≥4K;</p> <p>5. 支持 4K 个 VLAN, 支持 Voice VLAN, 基于端口的 VLAN, 基于 MAC 的 VLAN, 基于协议的 VLAN;</p> <p>6. 支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议, 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击, 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC, 支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定;</p> <p>7. 支持以太网环网保护协议 ERPS, 故障倒换时间小于 50ms。(提供官网链接及产品彩页截图)</p>						
34	千兆光模块	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)	华为	SFP-GE-LX-SM1310	个	14	646.00	9044.00
35	光纤跳线	<p>1. 单模 OS2 双工跳线, 黄色, 3 米, LSZH, 抗弯曲</p> <p>2. 最大插入损耗 (IL) : &lt; 0.2dB (LC)</p> <p>3. 回波损耗 (RL) : &gt;50dB (LC Single Mode)</p>	普鲁斯特	PROTLC-9203LC	根	14	76.00	1064.00
36	放装 AP	<p>1. 支持 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax 标准, 支持 2.4GHz/5GHz 双频段同时工作;</p> <p>2. 支持最大接入用户数 1024 个;</p> <p>3. 整机性能: ≥1.775Gbps, 支持 2×2 MIMO, 2.4GHz 和 5GHz 双频同时提供业务;</p> <p>4. 支持 USB 接口, 可用于扩展外置物联网 (支持 ZigBee、RFID 等协议);</p> <p>5. 最大发射功率 ≥27dBm, 支持按 1dB 步长调整发射功率 (提供官网链接及截图);</p> <p>6. 支持 AP 本地应用识别和 QoS 分类, 针对业界常用的 Skypes、QQ、微信等应用, 能显著提升语音质量;</p> <p>7. 支持智能频段动态调整技术, 自动检测邻频和同频的信号干扰, 识别</p>	华为	AirEngine5761S-11	台	8	1520.00	12160.00

		<p>2. 4G 冗余射频，通过 AP 间的自动协商，自动切换或关闭冗余射频，降低 2.4G 同频干扰，增加系统容量；</p> <p>8. 支持硬件加密，DTLS 及 Ipsec 加密，提供官网文档证明（提供官网链接及截图证明）；</p> <p>▲9. 可实现免 WAC 管理，将其中 1 个 AP 设置为 WAC 管理模式作为虚拟 WAC，用于本地管理其他 Fit AP（提供官网链接及截图）；</p> <p>10. 支持广域逃生，本地转发模式下，AP 与 AC 连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入。</p>						
37	无线控制器	<p>1. 最大管理 AP 数量≥64，最大接入用户数量≥2K；</p> <p>2. ≥2 个 10GE 光口，≥10 个 GE 电口，转发能力≥4Gbps；</p> <p>3. 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由；</p> <p>4. 支持 MAC 地址认证、802.1x 认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal 认证、MAC+Portal 混合认证、WAPI 认证；</p> <p>5. 支持 WPA 标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；</p> <p>6. 支持 PPSK，可为同一个 SSID 下的不同终端分配不同的 PSK 密钥；</p> <p>7. 内置 Portal/AAA 服务器，可为用户提供 Portal 认证/802.1X 服务；</p> <p>8. 支持应用识别（如 QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略；</p> <p>9. 支持 URL 过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源；</p> <p>10. 支持反病毒、入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）（提供官网链接及截图）；</p> <p>11. 支持设备冗余备份功能，可支持 1+1 或 N+1 备份，并支持主备 AC 间配置同步（提供官网链接及截图）；</p>	华为	AirEngine 9700S-S+L- WAC-S-8AP	台	1	5887.15	5887.15

		12. 提供满足本次无线 AP 授权;						
38	24 路安全接入网关	<p>1. 支持 <math>\geq 24</math> 组 1000MBase-XSFP 上行隔离光电复用接口, 可接入 <math>\geq 24</math> 个独立的社会资源单位;</p> <p>2. 支持 <math>\geq 4</math> 个 10GBase-XSFP+和 <math>\geq 8</math> 个 10/100/1000Base-TX 交换接口, 支持三层交换管控, 支持多网络融合接入, 通过地址映射可以支持多重网络无缝连接;</p> <p>3. 支持 GB/T28181、Onvif、G/T1400、HTTP、HTTPS 等协议安全透传, 支持主流 SDK 视频协议转发;支持用户鉴别, 鉴别失败处理;支持自主访问, 支持双向 IP 地址映射, 支持流里控制;</p> <p>4. 支持 ipv6; 支持静态路由, 支持端口白名单功能;支持基于 IP 的白名单功能;</p> <p>5. 支持端口隔离, 区分上行端口和用户端口, 并可针对不同端口配置不同的安全策略支持主流厂家摄像机、DVR、NVR 设备、平台无缝对接; 6. 支持 SNMPv1/v2/v3, 支持通过 web、telnet、SSH 等对设备进行远程管理;</p> <p>7. 模块化设计, 可根据不同的需求配置不同的业务板卡, 业务板卡支持热插拔;</p> <p>8. 支持电源冗余, 高强度金属外壳。</p>	恒信和安	MB-SR68-24E	只	1	38000.00	38000.00
39	工业级千兆光纤收发器	<p>支持 <math>\geq 1</math> 个 10/100/1000Base-X 电口和 <math>\geq 1</math> 个 1000Base-X FC/LC/SC 光口, 交换容量 <math>\geq 10G</math>, 全线速转发, 卡轨式波纹型材机壳, 双电源输入,</p> <p>5. 08m 工业端子电源接口, IP40 保护等级, 符合 EMC 工业四级要求, 工作温度 -45 “85C 具有国家强制认证 3C 证书;支持 ipv6;含 2 个 20km 千兆 LC 单模模块</p>	恒信和安	MIB12G-1EG-1GF-EIR	只	26	475.00	12350.00

40	万兆光模块	10G 双纤多模	恒信和安	SFP 10G	只	2	475.00	950.00
41	小间距 LED 显示屏（核心产品）	<p>1. P1.5 高清全彩屏，点间距<math>\leq 1.538\text{mm}</math>，采用金线封装，显示屏有效显示尺寸约为宽<math>\geq 4.8\text{m}</math>，高<math>\geq 2.4\text{m}</math>；</p> <p>2. 视角：水平：<math>\geq 160^\circ</math>；垂直：<math>\geq 140^\circ</math></p> <p>3. 对比度：<math>\geq 5000:1</math>；</p> <p>4. 亮度均匀性：<math>\geq 99\%</math> 平整度<math>\leq 0.1\text{mm}</math>；</p> <p>5. 换帧频率、刷新频率：<math>\geq 60\text{Hz}</math>、<math>\geq 3840\text{Hz}</math> 高刷新；</p> <p>6. 颜色处理灰度：14Bit；</p> <p>7. 典型寿命：<math>\geq 100000</math> 小时；</p> <p>8. 色温 1000K~15000K，0-100%连续可调；</p> <p>9. 屏体正面为亚黑处理，覆盖有散射膜和增透膜，反光率<math>\leq 2\%</math>；采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%，摄像机拍摄时能避免摩尔纹产生。</p> <p>10. 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量<math>\leq 20\%</math>；</p>	大华	DH-PHSIA1.5-SS	$\text{m}^2$	11.52	25500.00	293760.00
42	LED 屏全彩控制器	<p>1. 输入分辨率:1920×1080, 1920×1200, 2048×1152, 2560×960</p> <p>2. 带载能力:230 万像素</p> <p>3. 供电电压:AC-100-240V-50/60HZ</p> <p>4. 控制方式:USB 接口控制</p> <p>5. 输入接口:1HDMI /1DVI</p> <p>6. 为保证产品稳定,需与 LED 显示屏为同一品牌,并提供产品 3C 证书复印件并加盖投标人公章;</p>	大华	DH-LCS-V960	台	4	4750.00	19000.00

43	LED 屏全彩接收卡	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 单卡输出 RGB 数据组达 32 组;</li> <li>2. 单卡最大带载像素为 512×256;</li> <li>3. 支持配置文件回读;</li> <li>4. 支持温度监控;</li> <li>5. 支持网线通讯状态检测;</li> <li>6. 支持供电电压检测;</li> <li>7. 支持逐点亮色度校正;</li> </ol>	大华	DH7512	张	32	152.00	4864.00
44	大屏钢结构	1. 镀锌钢架结构，不锈钢包边，设备与装潢协调，显示屏结构需有 LED 显示屏厂家设计施工。	大华	定制	套	1	10900.00	10900.00
45	配电柜	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LED 专用配电柜，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电;</li> <li>2. 对配电柜面板等人手容易接触的非金属部分给与不小于 10KV 放电电压，金属部分给与不小于 8KV 放电电压，每次试电正负极性放电次数大于 10 次;</li> </ol> <p>▲3. 为保证指挥中心管理设备稳定，需提供依据 GB/T14598.10-2012 量度继电器和保护装置的电气干扰试验试验设备的保护、命令和控制功能 在规定的限值内性能正常，其他功能试验允许性能出现暂时下降，且试验后能恢复，且存储数据不丢失，数据通信功能允许误码率增加，但传输数据不丢失；提供配电柜控制器通过国家认可的第三方检测机构出具的有效电磁兼容检测报告，提供复印件加盖投标人公章；</p>	超芯	TBC8002	套	1	2470.00	2470.00
46	LED 屏线缆	定制屏内排线、5V 电源线，屏内部网线，配电柜到显示大屏电源线；	国产优质	定制	套	1	1140.00	1140.00

47	98 寸交互一体机	<p>1. 显示尺寸≥98 英寸，分辨率:≥3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持≥20 点同时触控及书写；</p> <p>2. 交互平板功率≤550W，且符合 GB21520-2015 能源 1 级要求；</p> <p>3. 交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏 7 级，高于石墨 1-9H 硬度；</p> <p>4. 自带扬声器数量≥2 个，每个扬声器功率额定功率 15W；</p> <p>5. 一体化 2D 降噪 4K 摄像头，支持 1300W 有效像素的视频采集；</p> <p>6. 内置 Android 系统，系统版本 Android8.0 或以上，具备运行内存≥2GB，系统存储空间≥32GB；</p> <p>▲7. 可为会议室提供网络接入，内嵌企业级路由器专业数通处理器 Mips ≥1GHz，可支持有线和无线的双模接入，可供不少于 60 个用户同时连接使用；在关机状态下，仍可以提供无线网络（须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）；</p> <p>▲8. 为保护视力，采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获得检测机构的认证证书（须提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）；</p> <p>9. 内置 Android 系统，系统版本 Android8.0 或以上，具备运行内存≥2GB，系统存储空间≥32GB；</p> <p>10. 整机采用 OPS-C 标准的 80pin 针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方类插拔电脑产品；</p> <p>11. 配置硬件无线投屏器；</p>	鸿合	HD-98C2	台	1	28000.00	28000.00
48	43 寸信息发布一体机	<p>1. 面板尺寸：≥43 ”；显示比例：16:09；显示面积：≥941.184 mm * 529.416 mm ；</p>	大华	DH-LDH43-S AI400K	台	3	5225.00	15675.00

		<p>2. 物理分辨率：≥3840*2160；</p> <p>3. 亮度：≥450 cd/m<sup>2</sup>；对比度：≥4000: 1；</p> <p>4. 可视角度：水平：≥178°；垂直：≥178°；</p> <p>5. 响应时间（ms）：≥8 ms；</p> <p>6. 显示寿命：≥60000 H；</p> <p>7. 处理器：CPU：RK3288，四核 Cortex-A17 1.8 GHz；</p> <p>8. 内存：≥2 GB DDR3；</p> <p>9. 存储：≥16 GB EMMC；</p> <p>10. 有线网络：10/100/1000 Mbps 自适应以太网卡；</p> <p>11. 无线网络：IEEE 802.11b/g/n 无线协议，支持无线热点；</p> <p>12. 输入接口：≥1 个 HDMI 输入接口；</p> <p>13. 传输接口：≥1 个 10M/100M/1000M RJ-45 以太网口，2 个 USB2.0，1 个 TF 卡槽，1 个二合一 3.5mm 音频接口；</p> <p>14. 扬声器：2 个 ≥5 瓦 扬声器；</p> <p>15. 为保证指挥中心显示系统可靠性和一致性，需与 LED 显示屏为同一品牌；</p>						
49	信息发布软件	<p>1. 具备 C/S 和 B/S 架构，提供多语言版本；可通过客户端软件、移动端和 web 端对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能，支持维护和升级；</p> <p>2. 具有大屏显控、信息发布、语音控制等功能，支持大屏管理、字幕管理、中控管理、信息发布、音频配置、实时浏览、录像回放等功能。</p> <p>3. 支持显示配置好的门户作为统一的门户入口，可自定义设置背景图</p>	大华	DH-iSee-XX XX	套	1	1900.00	1900.00

	<p>片、门户标题、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容,包含二级门户、场景、页面等。</p> <p>4. 支持进度条和百分比显示上传素材;可管理配置的素材包括:图片、音频、视频、动画、PDF,网页、星期、时间、日期、倒计时和天气。</p> <p>▲5. 可实时查看大屏正在播放内容;支持画面模式和文字模式的切换,支持 25 路信号回显(提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章);</p> <p>6. 支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图,底图最大分辨率支持 15765×8868(提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章);</p> <p>7. 支持在移动端远程控制实时显示画面,抓屏区域的分辨率可设置为:7680×4320、7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720;支持叠加显示坐席名称、LOGO、台标等元素;支持分辨率为 4096×2160、刷新率为 60Hz、RGB 格式的高清视频传输显示(提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章);</p> <p>8. 支持预编辑模式和实时模式下进行屏幕批注,支持多种笔触粗细及颜色(提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章);</p> <p>9. 支持 4/6/9/16/25/36/49/64 画面分割,可根据接入设备上限进行 M*N 的分割设置(提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章);</p>							
50	视频矩阵	<p>1. 采用 19"机架尺寸, ≤5U 高度机箱,提供 12 个板卡插槽,嵌入式系统,模块化设计,整机最大可支持 60 路 HDMI 视频输出接口。</p>	大华	DH-M70-4U	台	1	105000.00	105000.00

	<p>2. 配置不低于 16 路 HDMI 输入编码板卡, 12 路 HDMI 解码输出板卡;</p> <p>3. 支持双电源冗余, 具有 2 组风扇, 每组 6 个风扇 (支持热插拔、冗余; 支持吹和抽两种模式同时工作)</p> <p>4. 投标设备主控及控制板至少具有 1 个 VGA 接口, 不少于 2 个千兆网口、3 个 USB 接口, 具有 RS232 接口和 RS485 接口。支持报警手动消除功能;</p> <p>5. 支持多网口绑定, 整机通过一个 IP 地址即可完成 IP 设备、模拟设备、SDI 设备视音频数据的接入、转发和存储; 具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式;</p> <p>▲6. 通过主控板 VGA 接口外接显示屏幕, 可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等, 实时监测机箱运作情况; 支持通过本地界面进行业务配置; (提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章);</p> <p>▲7. 支持接入分辨率为 8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576 的视频。(提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章);</p> <p>8. 电视墙支持单屏及拼接屏的 1、4、6、8、9、12、16、25、32、36 分割显示; 支持视频切换流畅无黑屏现象, 视频断开后保留最后一帧图像;</p> <p>9. 投标产品支持虚拟 LED 屏显示功能, 支持在单屏/拼接屏上显示文字, 文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节;</p> <p>10. 设备支持通过 PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD 移动终端、可视化触控平台进行配置管理;</p> <p>11. 支持视频轮巡功能, 轮巡时间间隔可设; 支持轮巡预案快速切换与</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>调用，最多可设 32 个预案；</p> <p>12. 要求设备支持字符叠加功能，最大支持 20 条，并可在任意位置叠加；支持多种自定义 OSD 样式，并且能够修改保存；</p> <p>▲13. 单卡解码板卡提供 6 个 HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中 4 个 HDMI 接口最大支持分辨率为 3840×2160 或 4096×2160 的视频输出。（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）；</p> <p>14. 支持 8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576 等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过 4096×2160；</p> <p>▲15. 单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整，支持解码资源借用功能，每个输出口可同时实现 16 路 1920×1080、30 帧/秒的视频画面分割显示；（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章）；</p>						
51	高清线	10 米光纤 HDMI 线及前端配套 HDMI 面板插座	国产优质	10 米	根	28	142.50	3990.00
52	吸顶音箱	<p>1. 采用 1 只 6.5 寸中低音喇叭单元和 1 只 1.5"球顶高音单元的同轴设计方案；</p> <p>2. 采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。</p> <p>3. 分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。</p> <p>4. 额定功率≥100W</p> <p>5. 阻抗：8Ω</p>	ITC	TS-208R	只	4	1377.50	5510.00

		<p>6. 灵敏度(1W/1M) <math>\geq</math>92dB</p> <p>7. 频率响应(-10dB): 60Hz-20KHz</p>						
53	多媒体功放	<p>1. 音源具备光纤, 同轴, USB, 蓝牙, 路线, 麦克风等多路输入; VN.XZ48926H</p> <p>2. 内置 DSP 音效处理, 具备延时、混响、混音、防啸叫(7 级移频)、变调(10 级), 人声激励, 消原唱等功能。(提供国家认可的第三方检测机构出具的满足该参数的有效检测报告复印件并加盖投标人公章)</p> <p>3. 控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能;</p> <p>4. 面板 LCD 显示屏, 实现直观显示各种功能及工作状态;</p> <p>5. 提供 <math>\geq</math>3 路 RCA 线路输入, <math>\geq</math>3 路平衡麦带幻想电源输入;</p> <p>6. 采用 DSP 处理器, 预置多种场景模式;</p> <p>7. 每路话筒音量独立可调, 效果可调, 音乐音量独立可调, 高中低音调节;</p> <p>8. 内置 RS485 通讯中控集成控制能。</p> <p>9. 支持 USB 播放, 支持 MP3、WAV、APE、FLAC 等主流音乐格式, ;</p> <p>10. 具有开关机软启动保护功能, 具有功放有压限、短路、过载、过热保护; (提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章);</p> <p>11. 额定输出功率: <math>\geq</math>2x350W@4R; <math>\geq</math>2x180W@8R</p> <p>12. 内置 48V 幻象开关控制功能。</p> <p>13. 支持蓝牙功能, 可以手机, 电脑等设备连接;</p> <p>14. 每个话筒输入有增益调节功能, 话筒能最佳匹配功放输入状态。</p>	ITC	T-2350KS	台	1	4750.00	4750.00

54	彩色触摸屏	<p>1. 显示尺寸<math>\geq 4</math>英寸, <math>\geq 480 \times 480</math> 高分辨率全彩显示, 支持单点+手势电容式触摸屏。</p> <p>2. 内置不低于 ARM9 核处理器, 处理性能强劲, 内存: <math>\geq 64M</math>。</p> <p>3. 支持通过 RS485 控制, 可通过RK485 报文与功放主机通信, 具备KS 系列功放主机的所有控制功能, 有控制音效总开关, 音量调节, 切换场景, U 盘、蓝牙、线路(BGM、DVD、VCD、光纤、同轴)等 7 种模式的切换, 蓝牙连接/播放、歌曲暂停/播放、当前曲目的状态实时更新, 与功放主机状态保持同步。</p> <p>4. 配套 UI 修改工具, 可进行 UI 图片更换。</p> <p>5. 内置蜂鸣器、隐藏式复位按键; 采用 86 底盒嵌墙式安装; 支持<math>\geq DC12V</math> 供电。</p>	ITC	TS-9135A	台	1	1140.00	1140.00
55	无线双手持话筒	<p>1. 频率指标不低于: 支持 470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。</p> <p>2. 配套有<math>\geq 1</math> 台接收主机和<math>\geq 2</math> 个无线手持话筒。</p> <p>3. 采用 UHF 超高频段双真分集接收, 并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术; V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能, 能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步, 超强的抗干扰能力, 能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。</p> <p>4. 带<math>\geq 8</math> 级射频电平显示, <math>\geq 8</math> 级音频电平显示, 频道菜单显示, 静音显示; 具有 SCAN 自动扫频功能, 使用前按 SET 功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来, 此频率作为接收机的使用频率。</p> <p>5. 平衡和非平衡两种选择输出端口, 适应不同的设备连接需求。</p> <p>6. 接收机指标: 采用二次变频超外差的接收机方式, 灵敏度: <math>\geq 12dB \mu V</math> (80dB/N), 灵敏度调节范围: 12-32dB <math>\mu V</math>, 频率响应不低</p>	ITC	T-539BM	套	1	3135.00	3135.00

		<p>于:80Hz-18KHz (±3dB)。</p> <p>7. 发射机指标:音头采用动圈式麦克风。</p> <p>▲8. 无线话筒 (由于无线电频谱资源属于国家所有, 无线话筒含有无线传声器), 要求需经由无线传声器经过国家无线电监测中心检测中心检验并出具《短距离微功率设备射频认证试验报告》。(提供有效报告复印件并加盖投标人公章)</p>						
56	无线双鹅颈话筒	<p>1. 频率指标不低于: 支持 470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。</p> <p>2. 系统包括有≥一台主机+≥两台桌面式无线麦克风。</p> <p>3. 采用 UHF 超高频段双真分集接收, 并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术; V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能, 能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步, 超强的抗干扰能力, 能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。</p> <p>4. 带≥8 级射频电平显示, ≥8 级音频电平显示, 频道菜单显示, 静音显示; 具有 SCAN 自动扫频功能, 使用前按 SET 功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来, 此频率作为接收机的使用频率。</p> <p>5. 平衡和非平衡两种选择输出端口, 适应不同的设备连接需求。</p> <p>6. 接收机指标: 采用二次变频超外差的接收机方式, 灵敏度: ≥12dB μV (80dBS/N), 灵敏度调节范围: ≥12-32dB μV, 频率响应不低于:80Hz-18KHz (±3dB)。</p> <p>7. 发射机指标: 天线路式: 内置螺旋天线</p>	ITC	T-521UZ	套	1	3135.00	3135.00
57	话筒天线	<p>1. 采用 UHF 频段无线真分集接收机用的 45 度极化宽频全向天线, 支持 550MHz ~ 850MHz 频率范围频段, 具有 8dBi 的高指向特性的增益。</p> <p>2. 最大功率支持≥50W, 半功率波瓣宽度: H:76° ±5°, V:76° ±5°, </p>	ITC	T-522S	套	1	1900.00	1900.00

		前后比 $\geq 23\text{dB}$ ，。 3. 接头类型 BNC，雷电保护：直流感地 DC。						
58	音响线	200 芯金银音响线喇叭	国产优质	200 芯	米	80	7.60	608.00
59	电源线	RVV3*1.5	国产优质	RVV3*1.5	米	40	6.18	247.00
60	多媒体地插	多媒体地插，1*HDMI+1*音频+2*UTP.6+2*卡农头	国产优质	定制	套	2	285.00	570.00
61	42U 机柜	1. 尺寸：600MM $\times$ 600MM $\times$ 2000MM； 2. 厚度：方孔条 $\geq 2.0\text{mm}$ ，其他 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3. 配置：带锁前后门；易卸散热型侧后门；固定板两块； 4. 主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作；	图腾	G26642	台	1	2500.00	2500.00
62	LED 显示屏	1. P10 单色，模组尺寸：320*160，屏体尺寸：约 9.92 $\times$ 0.64m=6.35 m <sup>2</sup> 2. 视角：水平： $\geq 140^\circ$ ；垂直： $\geq 120^\circ$ ； 3. 对比度： $\geq 5000:1$ ；平整度： $\leq 0.3\text{mm}$ ； 4. 亮度均匀性： $\geq 99\%$ 平整度 $\leq 0.2\text{mm}$ ； 5. 屏体参数：最大功率、平均功耗： $\leq 900\text{W}/\text{m}^2$ 、 $\leq 300\text{W}/\text{m}^2$ ； 6. 换帧频率、刷新频率：60Hz、3840Hz； 7. 颜色处理灰度：14Bit； 8. 典型寿命： $\geq 100000$ 小时； 9. 含屏体钢结构、异步控制系统	大华	DH-P10	套	1	17100.00	17100.00

63	窗口 LED 显示屏	1.P4.75 单色，模组尺寸：304*152，屏体净尺寸约为 1.52×0.456m， 配套结构、电源、控制系统 2. 视角：水平：≥140°；垂直：≥120°； 3. 对比度：≥5000：1；平整度：≤0.3mm；	大华	DH-P4.75	块	4	1900.00	7600.00
64	线缆	显示屏配套电源线及通讯线	国产优质	定制	套	2	855.00	1710.00
65	弱电桥架	200*100mm 金属槽式桥架，镀锌，防火，厚度 1.2mm，含桥架盖板，支架、横担、跨接线等安装配套配件	国产优质	定制	米	85	109.25	9286.25
66	PVC25	PVC25 管暗敷	国产优质	定制	米	1200	11.40	13680.00
67	PVC32	PVC32 管暗敷	国产优质	定制	米	80	14.25	1140.00
68	辅材	面板底盒、连接软管、管卡、弯头等安装配套所需辅材	国产优质	定制	批	1	3800.00	3800.00
69	操作台	1. 控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。 2. 台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整，有光泽，整体效果好。 3. 柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。内部侧位开有 86 型插座面板孔，可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连	国产优质	定制	米	14.4	3100.00	44640.00

		<p>接件的连接形成一个整体，安装简单方便。</p> <p>4. 后背墙，人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽，高度 180 毫米，截面厚度 3mm 的铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理，使得背面看上去有现代科技感。背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接，安装完毕后 连成一体。</p> <p>5. 侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺，现代感强。</p> <p>6. 侧板立式贯穿灯带，柜体、柜背双面走等。</p> <p>7. 具体尺寸根据现场定制。</p>						
70	座椅 1	<p>产品类型:人体工学椅</p> <p>主体材质:布艺</p> <p>材质描述: 头/背/座面料: 优质黑色布; 头枕/靠背/座垫: 高密度记忆性定型棉;</p> <p>扶手: 4D 升降扶手; 底盘: 操控底盘; 气压棒: 钢制四级气压杆, 100MM 行程; 椅脚: 铝合金脚; 滑轮: PU 耐磨静音轮;</p>	国产优质	定制	把	4	1615.00	6460.00
71	座椅 2	<p>产品类型:人体工学椅</p> <p>主体材质:布艺</p> <p>材质描述: 头/背/座面料: 优质黑色布; 头枕/靠背/座垫: 高密度记忆性定型棉;</p> <p>扶手: PU 黑色塑胶升降扶手; 底盘: 操控底盘; 气压棒: 黑色, 进口 KGS 四级, 100MM 行程; 椅脚: 尼龙脚; 滑轮: 标准 60MM 塑胶黑轮;</p>	国产优质	定制	把	8	617.50	4940.00
72	数字三井云服务平台	<p>一、云主机</p> <p>本次所投云主机产品满足以下要求:</p> <p>(1)本次所投产品提供 1 套国产 linux64 位常用操作系统, 满足招标文件要求;</p>	华为	旗舰版	年	5	38000	190000

	<p>(2) 本次所投产品设备配置为：CPU=2 核(vCPU)；内存=4 GB；磁盘=50GB；带宽=5Mbps，满足招标文件要求；</p> <p>(3) 本次所投产品提供云主机漏洞检测功能，支持漏洞一键修复，满足招标文件要求；</p> <p>(4) 本次所投产品提供 APT 攻击检测，勒索病毒防护等高级功能，满足招标文件要求；</p> <p>(5) 本次所投产品提供基线检查、入侵检测、主动防御功能，满足招标文件要求；</p> <p>(6) 本次所投产品提供账户暴力破解和异常登录功能，满足招标文件要求；</p> <p>(7) 本次所投产品提供双因子认证和IP 白名单功能，满足招标文件要求；</p> <p>(8)本次所投产品提供 1 套国产 64 位操作系统，满足招标文件要求。</p> <p>二、数据库</p> <p>本次所投数据库产品满足以下要求：</p> <p>(1) 本次所投产品提供 1 套Mysql5.7 版本数据库，Cpu=2 核；内存=4GB；空间=200GB，满足招标文件要求；</p> <p>(2) 本次所投产品提供主备架构的实例类型，满足招标文件要求；</p> <p>(3)本次所投产品支持弹性伸缩，可灵活调整实例规格，满足招标文件要求；</p> <p>(4) 本次所投产品支持主备方式部署，满足招标文件要求；</p> <p>(5) 本次所投产品提供安全规则配置功能，满足招标文件要求。</p> <p>三、对象存储</p> <p>本次所投对象存储产品满足以下要求：</p> <p>(1)本次所投产品提供 1T 对象存储空间，支持桶管理，提供创建、列举、</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>搜索、查看、删除等基本功能，可进行桶管理，满足招标文件要求；</p> <p>(2)本次所投产品提供对象存储产品支持对象管理，提供上传、下载、列举、搜索、分享、断点续传、多段操作等基本功能，满足招标文件要求；</p> <p>(3)本次所投产品提供对象存储产品支持权限管理，支持细粒度访问控制、加密、审计等功能，满足招标文件要求。</p>						
73	通信专线服务	光纤通信专线服务 6 年，满足社区视频监控实时接入需求。	广电	定制	条	25	1800.00	45000.00
	总价	<p>小写：<u>1108481.40</u>元；</p> <p>大写：<u>壹佰壹拾万捌仟肆佰捌拾壹元肆角</u>。</p>						